

# eLight



[www.texa.com](http://www.texa.com)

**TEXA**



eLight ONE





## TEXA eLight: immer einen Schritt voraus

Nachdem Fahrzeugscheinwerfer jahrelang eher standardisiert waren, haben sie sich in den letzten Jahren mit der Einführung von Halogenlampen, Xenon- und LED-Leuchten und in naher Zukunft sogar Laserlicht in technischer Hinsicht zunehmend weiterentwickelt.

Um die Sicherheit zu erhöhen, setzen Hersteller immer mehr auf „**intelligente Lichtsysteme**“ wie **AFS** (adaptive Frontscheinwerfer) und **GFHB** (blendfreies Fernlicht). Immer häufiger sind die Scheinwerfer auch mit elektronischen Bauteilen wie **Radar**, **Kameras** und dem **Lenksystem** gekoppelt. Werkstätten und Prüfstellen müssen daher über ein modernes Scheinwerfereinstellgerät verfügen, das dem neuesten Stand der Technik entspricht.

**eLight** ist sicher das **ausgereifteste Scheinwerfereinstellgerät** auf dem Markt und das **erste Gerät mit integriertem elektronischem Diagnosesystem**.

eLight ist ein digitales Gerät, das mit Hilfe von Kamera, Algorithmen und integrierter Selbstdiagnose das Licht erkennt und für höchste Genauigkeit bei der Scheinwerfereinstellung sorgt. Durch die digitale Analyse kann ein detaillierter Report erstellt und dem Arbeitsblatt in der Werkstatt beigelegt werden. Das Gerät ist so ausgelegt, dass es die ab spätestens 2021 in Kraft tretenden gesetzlichen Änderungen für Prüfstellen erfüllt.

# Ein Spitzenprodukt in zwei Versionen

TEXA eLight wird in **zwei Versionen** angeboten, **ONE** und **ONE-D**, auf deren Unterschiede hinsichtlich des Diagnosegrads auf den folgenden Seiten eingegangen wird. Beide sind aus **Aluminium**, einem Material, das Genauigkeit mit Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit verbindet, was in der Werkstatt unerlässlich ist, und haben eine leistungsstarke **Lithium-Batterie** für eine lange Betriebszeit an arbeitsreichen Tagen. Das sorgfältig durchdachte Design ist ergonomisch optimal, wodurch die Scheinwerfereinstellung einfacher und schneller erfolgen kann. Die sehr große **Fresnel-Linse** (340x200 mm) passt sich den immer größeren, unregelmäßig geformten Scheinwerfern moderner Fahrzeuge an.

Durch die **integrierte Diagnose**, die den Scheinwerfer erkennt und selektiv einschaltet, kann der Techniker die Einstellung durchführen und im Vergleich zu einem herkömmlichen Scheinwerfereinstellgerät bei jedem Vorgang **bis zu 50% Zeit einsparen**. Sofern vorgesehen, hilft die integrierte Diagnose auch, die Steuergeräte in den „Einstellmodus“ zu versetzen.

eLight verfügt über eine **CMOS-Kamera** und ein Laserdisplay, die eine hohe photometrische Genauigkeit garantieren, entsprechend den strengen Herstellervorgaben, die beispielsweise eine Lesegenauigkeit von +/- 0,1% in der vertikalen Achse und +/- 0,2% in der horizontalen Achse fordern.

eLight kann **mit Schienen nachgerüstet** werden und wird in Italien hergestellt. Das Gerät zeichnet sich durch die bewährte Robustheit und Qualität von TEXA aus.





# Ein entscheidender Vorteil: Eigendiagnose

Die Version **ONE** von eLight ist konzipiert, um mit einem Diagnosegerät **AXONE Nemo** oder **AXONE 5** und einer Schnittstelle Navigator von TEXA verbunden zu werden, um die Funktionen von Werkstätten zu erweitern, die bereits mit unseren Geräten ausgestattet sind.

Mit der TEXA Software IDC5 kann der Techniker das Potential von eLight weiter ausschöpfen und mit allen Steuereinheiten der elektronischen Systeme kommunizieren, die an die Scheinwerfer angeschlossen sind, **Fehler** erkennen, **Parameter** auslesen und **Einstellungen** vornehmen.

Die Selbstdiagnose von eLight wird mit den Funktionen eines Diagnosegerätes von TEXA kombiniert.

Die Version **ONE-D** hat ein helles, **drehbares 7-Zoll-TFT-Display mit Touchscreen** und kann als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") mit integrierter Eigendiagnose verwendet werden.

ONE-D kann jederzeit an Geräte von TEXA angeschlossen werden, um sein Potential in einem integrierten System voll auszuschöpfen.





# Technische Daten

ELEKTRONIK		
Display*		7" TFT LED LCD 800 x 480
Kamera		Cmos 5Mpx
MESSBEREICH		
Oben, unten, rechts, links	Ausrichtung	+8% / -8% (+800 / -800 mm)
Abblendlicht		+10% / -10% (+1000 / -1000 mm)
Fernlicht		+10% / -10% (+1000 / -1000 mm)
LICHTINTENSITÄT		
Candela	Lichtstärke	0 / 150 000
Lux / 1 m	Beleuchtungsstärke	0 / 150 000
Lux / 25 m	Beleuchtungsstärke	0 / 240
MAßEINHEITEN		
Lichtstärke		Candela
Beleuchtungsstärke		Lux / 1m ; Lux / 25m
Ausrichtung		% - cm -°
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Verstellweg Linsenmitte		250 / 1500 mm
Spannungsversorgung		100 / 240 V / 50 / 60 Hz
Batteriespannung		12 V
Betriebstemperatur		5 °C / 45 °C; 41 °F / 113 °F
Luftfeuchtigkeit		30% / 60%
LAGERUNG UND TRANSPORT		
Umgebungstemperatur		-25 °C / 45 °C; -13 °F / 113 °F
Relative Luftfeuchtigkeit		20% / 80%
DIMENSIONS		
770 x 730 x 1850 mm h		
KONNEKTIVITÄT		
Bluetooth, WiFi, Ethernet		

\*Nur ONE-D Version



facebook.com/texacom



instagram.com/texacom



twitter.com/texacom



linkedin.com/company/texa



youtube.com/texacom



plus.google.com/+TEXAcom

Die aktuelle Liste der Fahrzeug- und Systemabdeckung finden Sie unter: [www.texa.com/coverage](http://www.texa.com/coverage)

Die Kompatibilität und die Mindestvoraussetzungen für die IDC5 Software finden Sie unter: [www.texa.com/system](http://www.texa.com/system)

## HINWEIS

Die Marken und Kennzeichen der Fahrzeughersteller, die im vorliegenden Dokument verwendet werden, haben die Aufgabe, den Leser über die potentielle Eignung der hier genannten Produkte von TEXA für den Einsatz mit den Fahrzeugen der vorgenannten Hersteller zu informieren. Die Verweise auf Marken, Modelle und elektronische Systeme, die im vorliegenden Dokument enthalten sind, sind unverbindlich, da es möglich ist, dass die Produkte und die Software von TEXA, die der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung unterliegen, zum Zeitpunkt der Lektüre nicht in der Lage sind, die Diagnose aller Modelle und elektronischen Systeme dieser Hersteller durchzuführen. Daher empfiehlt TEXA, vor dem Kauf stets die "Diagnose-Abdeckungsliste" des Produkts bzw. der Software bei TEXA-Vertragshändler einzusehen. **Die Abbildungen und die Formen der Fahrzeuge dienen ausschließlich zum Zweck der Identifizierung der Fahrzeugkategorie (PKW, LKW, usw.), auf die sich das Produkt bzw. die Software von TEXA beziehen.** Daten, Beschreibung und Illustrationen können vom vorliegenden Dokument abweichen. TEXA S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen der Produkte vorzunehmen.

BLUETOOTH ist eine Marke im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., mit Lizenz für TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.  
cod. 8801241  
09/2018 - Tedesco - V.1.0



**TEXA Deutschland GmbH**  
Bei der Leimengrube, 11  
D-74243 Langenbrettach  
Tel: +49 (0)7139 93170  
Fax: +49 (0)7139 931717  
[www.texadeutschland.com](http://www.texadeutschland.com)  
[info.de@texa.com](mailto:info.de@texa.com)

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =